

TANK TOTAL

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

NÁDRŽ V NÁDRŽI plast –
bezpečné uložení a optimální
využití prostoru.



Zaručená bezpečnost pro dům
a životní prostředí se systémy
plastových nádrží nejnovější
generace:

- Dvojitá ochrana a dvojitá bezpečnost díky vnitřní nádrži a korozivzdorné ochranné nádrži z polyetylénu (PE)
- Vertikální výztuže pro optimální statiku a tvarovou stálost
- Kompaktní uspořádání šetřící místo
- Snadná manipulace díky supernízké hmotnosti a rychlomontážnímu systému z plastu
- NÁDRŽ V NÁDRŽI prokázala odolnost proti vzplanutí při 30-ti minutovém požárním testu (MPA, Erwitte)
- S bezpečnostními nádržemi SCHÜTZ smí být přímo v kotelně (s odstupem 1 m od kotle), bez nutnosti výstavby nákladného zachytného prostoru a drahého izolačního nátěru, umístěno až 5.000 litrů topného oleje.

Nádrže jsou schváleny pro vodárenská ochranná pásma.

Respektujte prosím národní a místní předpisy.

SHK O ZERT

Technické přednosti nové generace nádrží

Objem	Objednací číslo	Certifikát číslo	Délka / šířka / výška bez potrubí v mm	Výška s potrubím mm	Hmotnost cca	Objem plnění při 95% naplnění (zákonný předpis)
750 litrů	4003492	B-30-01460-02	1190 / 660 / 1450	1600	43 kg	750L nádrž = 759 litrů
1000 litrů	4003493	B-30-01460-02	1190 / 770 / 1700	1850	54 kg	1000L nádrž = 1000 litrů
1500 litrů	4003494	B-30-01460-02	1720 / 770 / 1700	1850	89 kg	1500L nádrž = 1570 litrů

Jednoplášťové systémy nádrží na topný olej od firmy SCHÜTZ



Nádrž MODULTANK

System MODULTANK od firmy SCHÜTZ vytvoří řešení v každém prostoru.

Více než 60 variant sestav nabízí maximální flexibilitu: v závislosti na výšce prostoru jsou na výběr dva typy nádrží MODULTANK. Nádrže bez výztuží umožňují sestavy až do objemu 25.000 litrů topného oleje – proto se ideálně hodí též pro bytové a obchodní domy.

- Mimořádně všestranné – optimální řešení pro každou velikost prostoru
- Prostorově nenáročné varianty sestav šetří místo u každé novostavby a rekonstrukce
- S NIV-O-QUICK rychlomontážním systémem – pro objemy od 750 do 25000 litrů
 - přemontované adaptéry na nádržích
 - násuvné odvzdušňovací potrubí
- SMP-bariéra proti zápachu oleje zabraňující permeaci oleje
- Výstavba sekundární ochrany (záchytné jímky) je zákonem předepsána.

Nádrž STANDARD

Dokonale se hodí pro uložení maximální zásoby oleje na malé ploše:

- Klasické sestavy do řady 1 až 5 nádrží a také sestavy do bloku, úhlové sestavy a sestavy čelními stranami k sobě u nádrží 1000 a 1600 litrů (max. 5 nádrží)
- Integrované vertikální výztuže nerozšiřují, dodatečná zpevnění nejsou potřeba
- Dlouhodobá vysoká stabilita, žádná tahová napětí na příslušenství s NIV-O-Quick rychlomontážním systémem
 - u verzí 1000 - 2000 litrů násuvné odvzdušnění
 - u verze 2500 litrů šroubované
- SMP-bariéra proti zápachu oleje zabraňující permeaci oleje
- Výstavba sekundární ochrany (záchytné jímky) je zákonem předepsána.

Jmenovitý objem v litrech	Certifikát číslo	Výška mm bez / s potrubím	Délka x šířka mm 1 nádrž	Prostor pro umístění nádrží – délka x šířka mm				Hmotnost kg
				2 nádrže	3 nádrže	4 nádrže	5 nádrží *	
750	B-30-01460-02	1.655 / 1.715	720 x 720	720 x 1.520	720 x 2.320	720 x 3.120	720 x 3.920	22
1.000	B-30-01460-02	1.940 / 2.000	780 x 780	780 x 1.625	780 x 2.470	780 x 3.315	780 x 4.160	29

Jmenovitý objem v litrech	Certifikát číslo	Výška mm bez / s potrubím	Délka x šířka mm 1 nádrž	Prostor pro umístění nádrží – délka x šířka mm				Hmotnost kg
				2 nádrže	3 nádrže	4 nádrže	5 nádrží	
1.000	B-30-01460-02	1.690 / 1.810	1.110 x 730	1.110 x 1.500	1.110 x 2.270	1.110 x 3.040	1.110 x 3.810	36
1.600	B-30-01460-02	1.690 / 1.810	1.660 x 730	1.160 x 1.500	1.660 x 2.270	1.660 x 3.040	1.660 x 3.810	59
2.000	B-30-01460-02	1.700 / 1.820	2.110 x 730	2.110 x 1.500	2.110 x 2.270	2.110 x 3.040	2.110 x 3.810	87
2.500	B-30-01460-02	1.600 / 1.770	2.200 x 880	2.200 x 1.795	2.200 x 2.710	2.220 x 3.625	2.200 x 4.540	140

* Sestavy MODULTANK mohou být rozšířeny až do 5-ti řad (25 nádrží). Žádejte naše samostatné přehledy sestav. Respektujte prosím národní a místní zvláštní předpisy. (Technické změny vyhrazeny)

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

GFE, s.r.o.
Obránců Míru 132
503 02 Předměčice nad Labem

Telefon: +420 495 581 864
Fax: +420 495 582 045
E-mail: info@horaky-gfe.cz
IČ: 26007240
DIČ: CZ26007240

